



FLYNDERSØ (VAND)MØLLE - UDE OG INDE SKAL FLYDE SAMMEN

Hovedgrebet ligger i midten af bygningen med en ny form for portåbning, samt en kilde der løber fra et vandmøllehjul på ankomst siden, igennem huset, og ud til søen.

Udefra vil bygningen i store træk ligne sig selv, ud over midten, hvor tankerne bliver ledt hen på en portåbning. Den centrale del af bygningen bliver det tydeligt nye, i form af et glasparti der kan åbnes helt op, det bliver ligeledes et ankomstrum, hvor man til den ene side kan komme til formidlingsrummet, hvor der kan afholdes arrangementer og kan låses af. Og til den anden side alle de praktiske funktioner, som offentlige toiletter og depoter til opbevaring af grej. Der etableres et mindre forrum i form af en frokoststue, hvor det er muligt at tage en pause, under sin tur ud i naturen. Fra formidlingsrummet er der store glaspartier, der lader de besøgende få god udsigt til søen, og mulighed for at lade naturen smelte endnu mere sammen med det indre.

Der etableres parkeringspladser til biler og bus på et grusareal syd for Flyndersøvej.

Cyklister har mulighed for at parkere nordøst for huset, her er der gode faciliteter med bl.a. cykelpumpe og vaskeplads. Det er også i den nordøstlige ende der er de bedste opholdsmuligheder, med en central ankomstplads som mødested.

Boardwalken deler sig i to, med udgangspunkt fra huset eller ankomstpladsen/mødestedet i nordøst. Der vil ligeledes være mulighed for at skabe "udposninger" i form af mindre lommer fra boardwalken, der kan invitere til længerevarende ophold ude i røskoven.

I: Kilde - skærer sig igennem belægningen, fra vandmøllehjul til søen

II: Genbrugstegl - belægning på vejsiden og i ankomstrummet

III: Hårdt træ - boardwalk og ankomstplads/mødested, fra huset til søen

IV: Hårdt træ - cirkulær ankomstplads/mødested i forlængelse af boardwalk. Dertil også info, renovation, vask-og pumpestation og cykelparkering

V: Vandmøllehjul - som siddeplads og "kildeudspring"

VI: Grus - parkeringsplads for biler og bus der falder i et med vejen. Parkeringspladserne kan oprides med linier af samme tegl som udenfor huset



Stueplan - 1:100



Bygningen er en del af en gammel vandmølle. Dette bliver understreget og videreformidlet i form af vandmøllehjulet og kilden. Møllehjulet bliver udspringet for en kilde der fører de besøgende fra ankomsten udenfor, igennem bygningen og videre ned mod søen af den nye boardwalk. Belægningen ved ankomsten, og støjsiden, er i tegl og et hårdere materiale. Hvorimod den på bagsiden skifter til et blødere materiale af træ, hvor der er mere ro.

TOILETTER

Gulv - nyt beton

Loft - nyt akustikloft

Døre - nye, genbrug af eksisterende døre hvis muligt

Vinduer - HC toilet vindue bevares

Varme - kan opvarmes til en minimumstemperatur med varmepumpe

FORMIDLINGSRUM

Gulv - nyt trægulv

Loft - til kip og synlige spær, nyt akustikloft

Døre - nye glaspartier mod søen

Vinduer - mod vejen, bevares og indsætning af forsatsrude

Varme - mulighed for opvarmning med varmepumpe

ANKOMSTRUM

Gulv - ny teglbelægning af genbrugstegl

Loft - nyt akustikloft

Døre - nye glaspartier der kan åbnes helt op, med vandretopdeling på midten der macher bindingsværket

Varme - skal ikke opvarmes

FORRUM /FROKOSTSTUE OG DEPOTER

Gulv - eksisterende bevares

Loft - eksisterende bevares

Døre - eksisterende bevares

Vinduer - eksisterende bevares

Varme - kan opvarmes til en minimumstemperatur med varmepumpe

